

1月28日供水水质信息日报表

供水厂	执行标准	二氧化氯 (mg/L)	游离氯 (mg/L)	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味	肉眼可见物	pH	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	氨 (以N计) (mg/L)	氨氮 (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	总大肠菌群 (MPN/L)	粪大肠菌群 (MPN/L)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	备注	
	供水厂	地表水标准 GB 3838-2002							6~9	≤6		≤1.0				10000		3座自来水厂出厂水水质经检测, 各项指标均合格。
供水厂	生活饮用水标准 GB/T 5750-2023	0.1~0.8	0.3~2	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5~8.5	≤3	≤0.5	-	≤100	不应检出			不应检出		
西部水厂	原水 (地表水标准)	-	-	15	2.69	无异臭、异味	有沉淀物	7.74	2.16	-	0.155		/	-	-	-		
	出厂水 (生活饮用水标准)	0.25	0.33	<5	0.203	无异臭、异味	无	7.64	1.44	<0.02	-		/	-	-	-		
海棠湾水厂	原水 (地表水标准)	-	-	10	6.07	无异臭、异味	含少许沉淀物	7.46	1.19	-	0.193			-	-	-		
	出厂水 (生活饮用水标准)	0.18	0.23	<5	0.240	无异臭、异味	无	7.50	1.28	0.02	-			-	-	-		
北部水厂	原水 (地表水标准)	-	-	15	3.24	无异臭、异味	含少许沉淀物	7.47	1.66	-	0.185			-	-	-		
	出厂水 (生活饮用水标准)	-	0.50	<5	0.112	无异臭、异味	无	7.57	0.74	0.03	-			-	-	-		
备注: 1、当检测结果低于方法测定下限/检出限时, 以“<+测定下限/检出限(数值)”表示。 2、因微生物(菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌)一到两天后才能出具结果, 故不在表中列出。																		
检验依据		《生活饮用水标准检验法》(GB/T 5750-2023)						说明: 1、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时, 二氧化氯与游离氯两项指标应满足限值要求, 至少一项指标应满足余量要求。 2、因微生物(菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌)一到两天后才能出具结果, 故不在表中列出。										